

CosmoWATER STANDARD

Zmiękcacz jonowymienny



Urządzenie w pełni automatyczne ze sterowaniem objętościowo-logicznym, regeneracja uruchamiana na podstawie ilości uzdatnionej wody z uwzględnieniem jej poboru w czasie.

Dane Techniczne

Maksymalny sumaryczny poziom żelaza Fe^{+2} i manganu Mn^{+2} (bez gwarancji usunięcia)		0,7 ppm
Zakres ciśnienia	bar	1,3-8,0
Maksymalne natężenie przepływu	m^3/h	1,5
Objętość żywicy	litry	20
Pojemność jonowymienna	$m^3 \times °f$	140
Średnica przyłącza		1"
Konsumpcja wody na regenerację	litry	100-120
Zasilacze	V/Hz	24/50
Wydażność między regeneracjami w zależności od twardości wody:		
17,8 °f (10dH)	litry	7800
24,9 °f (14dH)	litry	5600
32,1 °f (18dH)	litry	4300
40,9 °f (23dH)	litry	3400

Uzupełnianie kotłowni wodnych niskotemperaturowych o mocy < 500 kW

Wymiary: wys./głęb./szer. cm 115/56,5/41,9

System uzdatniania wody

TYLKO DO KOTŁOWNI

NIE STOSOWAĆ DO UŻYTKU DOMOWEGO

- kolumny z żywicą jonowymienną i zbiornika solanki
- elektronicznej głowicy sterującej z podtrzymaniem pamięci w przypadku zaniku napięcia
- kontroluje zużycie złoża
- posiada zabezpieczenie antyprzelewowe chroniące przed zalaniem pomieszczenia w przypadku przerw w dostawie energii elektrycznej
- niezawodność, działanie bezobsługowe
- niskie koszty eksploatacji

Instalacja ta przeznaczona jest TYLKO DO KOTŁOWNI aby uzyskać wodę zmiękczoną i przefiltrowaną.

